

TANKOMILK

SÜT SOĞUTMA TANKLARI

**TÜRKİYE GENELİ
BAYİ ve YETKİLİ SERVİS**



☎ 0364 225 55 60

☎ 0532 737 42 64

☎ 0541 737 42 64

🌐 www.tankomilk.com

📍 Kale mahallesi Milönü caddesi No : 60/A-B ÇORUM

- ✓ Daha uzun raf ömrü
- ✓ Daha yüksek kalite
- ✓ Daha fazla kazanç



DİKEY SÜT SOĞUTMA TANKI

300 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 LİTRE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Standardı : CrNi 304 Kalite Gıda Sınıfı Paslanmaz Çelik

İç Duvar Kalınlığı : 1,5 mm

Dış Duvar Kalınlığı : 1,0 mm

Soğutma Plakası : 2 mm kalınlığında taban plakası

Soğutma Teknolojisi : Rollbond sistemi ve lazer kaynak ile entegre soğutma yüzeyi

Kaynak Teknolojisi (Genel) : Lazer ve argon kaynak, pürüzsüz ve hijyenik yüzey kalitesi

İzolasyon Malzemesi : 50 mm su bazlı, yüksek yoğunluklu poliüreten

Şasi Tipi : Tank altına entegre monoblok yapı

Karıştırıcı Gücü : 25 W

Karıştırıcı Hızı : 28 devir/dakika (d/d)

Karıştırıcı Yapısı : Redüktörlü paslanmaz çelik pervane

Boşaltma Özelliği : Sıfır akış (zero flow) boşaltma tasarımı

Ürün Çıkış Vanası : Kelebek vana (ölçü seçenekleri: DN32, DN40, DN50)

SOĞUTMA SİSTEMİ

* Donma yapmadan hızlı soğutma

* R-404A gazı

* 35 °C - 4 °C soğutma kapasitesi
(32-38 °C ortam sıcaklığında)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

* Dijital tartım sistemi (load cell)

* Süt transfer pompası
(süt aktarma pompası montajı)

ELEKTRİK GRUBU

* Ip65 koruma sınıfı pano

* 220V veya 380V çalışma

* Dijital termometre

* Elektronik kontrol kartı ve faz koruma rolesi

* Otomatik karıştırma programı: 5 dk çalış / 10 dk dur

DİKEY ALTAN MOTORLU SÜT SOĞUTMA TANKI

200 - 300 - 500 LİTRE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu depolama tankı en yüksek hijyen ve dayanıklılık standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Yapı ve Malzeme : Tüm tank, üstün korozyon direnci sunan CrNi 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tank, **monoblok** şasi üzerine entegre edilmiş sağlam bir yapıya sahiptir.

Duvar Kalınlıkları : İç duvar 1,5 mm, dış duvar ise 1,0 mm kalınlığındadır.

Soğutma ve Kaynak Teknolojisi : Soğutma verimliliği, **Rollbond evaporatör** ve 2 mm taban plakasında özel lazer kaynak teknolojisi ile sağlanmıştır. Kaynak kalitesi, birinci sınıf lazer ve argon kaynak kullanılarak en üst düzeye çıkarılmış ve yüzeyler pürüzsüz polisaj işlemi ile tamamlanmıştır.

İzolasyon : Tank, 50 mm kalınlığında, su bazlı ve yüksek yoğunluklu poliüretan (HCFC içermez) ile mükemmel şekilde izole edilmiştir.

Karıştırma Sistemi : Ürün sıcaklığının homojenliğini sağlamak için, 15-25 W gücünde, 28 d/d redüktörlü paslanmaz çelik karıştırıcı pervane kullanılmıştır.

Kapak ve Çıkış : Ürün giriş/kontrolü için tek parça, 0200 mm çapında açılır kapak mevcuttur. Ürün tahliyesi ise ihtiyaca göre Dn32 / Dn40 / Dn50 erkek tip kelebek vana aracılığıyla yapılır.

Tasarım Detayı : Tank, boşaltma işlemi sonrasında içerisinde sıvı kalmamasını sağlayan sıfır akış prensibine göre özel olarak tasarlanmıştır.

Destek : Zemin seviyesine uyum sağlayabilen ayarlanabilir paslanmaz ayaklar üzerinde durmaktadır.

SOĞUTMA SİSTEMİ

- * Donma yapmadan hızlı soğutma
- * R-404A gazı
- * 35 °C - 4 °C soğutma kapasitesi (32-38 °C ortam sıcaklığında)

ELEKTRİK GRUBU

- * Ip65 koruma sınıfı pano
- * 220V veya 380V çalışma
- * Dijital termometre
- * Elektronik kontrol kartı ve faz koruma rolesi
- * Otomatik karıştırma programı: 5 dk çalış / 10 dk dur

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- * Dijital tartım sistemi (load cell)
- * Süt transfer pompası (süt aktarma pompası montajı)

TANKOMILK

YATAY SÜT SOĞUTMA TANKI

3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 8000 - 10000 LİTRE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Standardı : CrNi 304 Kalite Gıda Sınıfı Paslanmaz Çelik

İç Duvar Kalınlığı : 2 mm

Dış Duvar Kalınlığı : 1,5 mm

Soğutma Teknolojisi : Rollbond evaporatör sistemi

Soğutma Yüzeyi Kaynağı : Lazer Kaynaklı 2 mm Kalınlığında iç duvar entegrasyonu

Kaynak Kalitesi (Genel) : Lazer ve argon kaynak, pürüzsüz ve hijyenik yüzey kalitesi

İzolasyon Kalınlığı : 60 mm

İzolasyon Malzemesi : Su bazlı poliüretan (Çevre dostu, HCFC İçermez)

Şasi Yapısı : Tank altına entegre, sağlam monoblok tasarım

Karıştırıcı Gücü : 1,1 kW

Karıştırıcı Hızı : 28 devir/dakika (d/d)

Karıştırıcı Mekanizması : Redüktörlü paslanmaz çelik pervane

SOĞUTMA SİSTEMİ

- * Donma yapmadan hızlı soğutma
- * R-404A gazlı
- * 35 °C - 4 °C soğutma kapasitesi (32-38 °C ortam sıcaklığında)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- * Dijital tartım sistemi (load cell)
- * Süt transfer pompası (süt aktarma pompası montajı)

ELEKTRİK GRUBU

- * Ip65 koruma sınıfı pano
- * 220V veya 380V çalışma
- * Dijital termometre
- * Elektronik kontrol kartı ve faz koruma rolesi
- * Otomatik karıştırma programı: 5 dk çalış / 10 dk dur
- * 3000-4000-5000-6000-8000-10000 litre ve daha fazla kapasite seçenekleriyle